

DVB-C

Digital Cable Receiver

OPTICUM HD-XC2-01

HDX2



S/PDIF
DIGITAL AUDIO OUTPUT
FOR
HOME THEATER

PVR
FOR
RECORDING
& PLAYBACK

TIME SHIFT
FOR AUTOMATIC
PAUSE & PLAY

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA
INTERFACE FOR
LCD AND PLASMA TV

USB 2.0
FOR
MULTIMEDIA
AND MORE...

ECOLOGY
LOW POWER
CONSUMPTION
STANDBY <1W



Procesor ALI M3601

Zgodny z SD/HD, DVB-C AVC/H.264 MPEG-4 & MPEG-2

Czytnik kart dostępu warunkowego w jednym z systemów:

- Conax
- CryptoGuard
- Griffin
- Crypton
- DVCrypt
- Cerbercrypt
- Xcrypt

Wyjście video standardowej rozdzielczości - SCART

Wyjście video wysokiej rozdzielczości - HDMI z HDCP (opcjonalnie)

Obsługiwane rozdzielczości video - 576p, 720p, 1080i, **Full HD 1080p**

Wyświetlacz na panelu przednim - LED 4 cyfry

Cyfrowe wyjście audio S/PDIF - coaxial

Złącze USB w standardzie USB 2.0

Niskie zużycie prądu w trybie Stand-by - poniżej 1W

Automatyczne wyłączenie do Stand-by po 3 godzinach od ostatniego użycia, celem oszczędzania energii

Elektroniczny przewodnik po programach - EPG

PVR Ready - możliwość nagrywania na zewnętrzny dysk USB

Time Shift (zatrzymywanie, przewijanie obrazu)

Blokada rodzicielska na kanały i Menu

Możliwość tworzenia własnych list kanałów ulubionych

Obsługa napisów ekranowych - Teletext oraz DVB

Obsługa Teletext

Aktualizacja oprogramowania przez OTC

Wsparcie dla LCN z monitorem zmian oferty kanałów

Przyjazne w obsłudze menu ekranowe



Wielkość (Szerokość x Wysokość x Głębokość): 180mm x 35mm x 111mm

Waga (netto): <0,70kg

REV:01 SW 2012-07-11

Specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

